

CASB



Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания высокого давления сверхпрочной конструкции с крыльчаткой и корпусом из листовой стали.



Вентилятор:

- Корпус из листовой стали.
- Крыльчатка с загнутыми назад лопатками из сверхпрочной листовой стали, предназначенная для удаления чистого и запыленного воздуха или воздуха с гранулированными частичками.
- Электродвигатель с непосредственным соединением.

- Максимальная температура удаляемого воздуха: от -25 до +120 °С.

Покрытие:

- Антикоррозионное покрытие из полиэфирной смолы, полимеризующееся при 190 °С, предварительно обезжиренное нанотехнологической обработкой без фосфатов.

Двигатель:

- Двигатели с классом энергоэффективности IE3 для мощности не менее 0,75 кВт, за исключением однофазных, 2-скоростных и 8-полюсных.
- Двигатели класса F с шарикоподшипниками и степенью защиты оболочки IP55.
- Трехфазные электродвигатели на 230/400 В, 50 Гц (до 4 кВт) и 400/690 В, 50 Гц (мощностью свыше 4 кВт).

Под заказ:

- Специальные обмотки для различных напряжений.
- Вентилятор, предназначенный для воздухообмена при температуре до 250 °С.
- Вентилятор из нержавеющей стали.
- Категория 2 по сертификации АТЕХ.
- Эластичная муфта системы 8.

Артикул

CASB — 450 — 2T — 10

CASB: Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания высокого давления со сверхпрочной конструкцией

Размер крыльчатки

Количество полюсов электродвигателя
2 — 2900 об/мин, 50 Гц
4 — 1400 об/мин, 50 Гц
6 — 900 об/мин, 50 Гц

T = трехфазный

Мощность двигателя (л. с.)

Технические характеристики

Модель	Скорость (об/мин)	Максимально допустимая сила тока (А)			Установленная мощность (кВт)	Максимальная величина расхода (м³/ч)	Уровень звукового давления дБ(А)	Прибл. масса (кг)	Соответствие требованиям Директивы ЕС по экодизайну (ErP)
		230 В	400 В	690 В					
CASB-350-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	3950	70	73	2015
CASB-400-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	5550	74	108	2015
CASB-450-2T-10 IE3	2935		13,90	8,06	7,50	7900	77	150	2015
CASB-500-2T-15 IE3	2945		20,00	11,60	11,00	10800	80	230	2015
CASB-500-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	5020	62	133	2015
CASB-560-2T-20 IE3	2945		27,70	16,10	15,00	13750	83	282	2015
CASB-560-2T-25 IE3	2945		33,90	19,70	18,50	15900	83	292	2015
CASB-560-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	7800	65	139	2015
CASB-630-2T-40 IE3	2960		54,50	31,60	30,00	19450	86	382	2015
CASB-630-2T-50 IE3	2960		67,80	39,30	37,00	22700	88	392	2015
CASB-630-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		5,50	10900	71	223	2015
CASB-710-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	13000	71	295	2015
CASB-710-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	15300	73	281	2015
CASB-800-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10	11,00	19300	76	421	2015
CASB-800-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20	15,00	22450	76	396	2015
CASB-800-6T-5.5 IE3	960	15,60	8,99		4,00	13700	66	335	2015
CASB-900-4T-30 IE3	1470		41,00	23,80	22,00	27550	78	581	2015
CASB-900-4T-40 IE3	1480		57,10	33,10	30,00	31800	79	672	2015
CASB-900-6T-10 IE3	975		14,80	8,58	7,50	19550	68	486	2015
CASB-1000-4T-50 IE3	1480		66,80	38,70	37,00	38600	82	752	2015
CASB-1000-4T-60 IE3	1475		80,90	46,90	45,00	42900	84	759	2015
CASB-1000-6T-15 IE3	975		21,90	12,70	11,00	26750	73	614	2015
CASB-1000-6T-20 IE3	975		28,20	16,30	15,00	29700	73	640	2015
CASB-1120-4T-75 IE3	1480		98,60	57,20	55,00	55100	86	1143	2015

Технические характеристики

Модель	Скорость	Максимально допустимая сила тока (А)			Установленная мощность	Максимальная величина расхода	Уровень звукового давления	Прибл. масса	Соответствие требованиям Директивы ЕС по экодизайну (ErP)
	(об/мин)	230 В	400 В	690 В	(кВт)	(м³/ч)	дБ(А)	(кг)	
CASB-1120-4T-100 IE3	1485		134,00	77,70	75,00	63050	86	1215	2015
CASB-1120-6T-25 IE3	980		35,90	20,80	18,50	38000	76	969	2015
CASB-1120-6T-30 IE3	980		42,40	24,60	22,00	41600	77	991	2015
CASB-1250-4T-150 IE3	1490		193,00	112,00	110,00	78600	89	1466	2015
CASB-1250-4T-175 IE3	1490		231,00	134,00	132,00	87500	90	1537	2015
CASB-1250-6T-40 IE3	985		55,40	32,10	30,00	51550	79	1222	2015
CASB-1250-6T-50 IE3	985		67,20	39,00	37,00	57400	79	1319	2015
CASB-1400-6T-60 IE3	985		84,40	48,90	45,00	64350	81	1829	2015
CASB-1400-6T-100 IE3	990		139,00	80,60	75,00	85800	83	1951	2015




ErP (Energy Related Products - Директива ЕС о требованиях к экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением)

Информацию о Директиве 2009/125/ЕС можно загрузить на веб-сайте SODECA или с помощью программы QuickFan Selector.


Размеры (мм)

CASB-350—500



	A	B	C	C1	C2	ØD1	Ød	Ød1	Ød2	N	E	H	H1	L	M	R	ØO1	P	p	X	x1	Y
CASB-350-2T-3	600	740	530	415	115	285	365	332	10	8X45°	255	450	253	288	225	37	10	260	234	479	133	162
CASB-400-2T-5.5	655	815	630	503	127	320	400	366	12	8X45°	285	500	286	322	280	53	12	324	289	556	197	148
CASB-450-2T-10	735	915	670	530	140	360	440	405	12	8X45°	320	560	321	361	320	43	12	372	337	622	237	171
CASB-500-2T-15	832	1000	830	671	159	405	485	448	12	12x30°	360	600	355	404	435	48	14	440	395	771	337	198
CASB-500-4T-1.5	832	1000	580	421	159	405	485	448	12	12x30°	360	600	355	404	225	47	10	260	234	561	133	203


CASB-560—900



	A	B	C	C1	C2	ØD1	Ød	Ød1	Ød2	N	E	H	H1	L	F	M	R	ØO1	P	p	V	v	X	x	x1	Y
CASB-560-2T-20	940	1126	830	650	180	455	535	497	12	12x30°	400	670	390	453	322	435	48	14	440	395	692	632	807	410	337	215
CASB-560-2T-25	940	1126	830	650	180	455	535	497	12	12x30°	400	670	390	453	322	435	48	14	440	395	692	632	807	410	337	215
CASB-560-4T-3	940	1126	655	475	180	455	535	497	12	12x30°	400	670	390	453	322	280	53	12	324	289	692	632	652	390	197	195
CASB-630-2T-40	1052	1260	1030	830	200	505	585	551	13	12x30°	450	750	439	507	361	500	39	20	568	506	762	702	911	475	381	265
CASB-630-2T-50	1052	1260	1030	830	200	505	585	551	13	12x30°	450	750	439	507	361	500	39	20	568	506	762	702	911	475	381	265
CASB-630-4T-5.5	1052	1260	725	525	200	505	585	551	13	12x30°	450	750	439	507	361	280	53	14	324	289	762	702	691	430	197	215
CASB-710-4T-7.5	1189	1416	830	609	221	565	665	629	13	12x30°	500	850	500	569	404	320	59	20	826	772	915	772	784	497	201	265
CASB-710-4T-10	1189	1416	816	595	221	565	665	629	13	12x30°	500	850	500	569	404	320	59	20	826	772	915	772	784	497	201	265
CASB-800-4T-15	1340	1591	880	634	246	635	735	698	15	12x30°	560	950	560	638	453	435	59	20	926	862	1045	862	948	546	315	290
CASB-800-4T-20	1340	1591	880	634	246	635	735	698	15	12x30°	560	950	560	638	453	435	59	20	926	862	1045	862	948	546	315	290
CASB-800-6T-5.5	1340	1591	860	614	246	635	735	698	15	12x30°	560	950	560	638	453	320	59	20	926	862	1045	862	833	546	201	289
CASB-900-4T-30	1500	1780	1032	755	277	715	815	775	15	16x22°30'	630	1060	630	715	507	480	59	20	1026	962	1145	962	1067	600	361	313
CASB-900-4T-40	1500	1780	1170	893	277	715	815	775	15	16x22°30'	630	1060	630	715	507	500	39	20	1026	962	1145	962	1087	600	401	316
CASB-900-6T-10	1500	1780	997	720	277	715	815	775	15	16x22°30'	630	1060	630	715	507	435	59	20	1026	962	1145	962	1022	600	316	313


Размеры (мм)

CASB-1000—1400



	A	B	C	C1	C2	ØD1	Ød	Ød1	Ød2	N	E	H	H1	L	F	M	R	ØO1	P	p	V	v	X	x	x1	Y
CASB-1000-4T-50	1685	1993	1240	932	308	805	905	861	15	16x22°30'	710	1180	710	801	569	550	55	20	1128	1056	1255	1056	1199	657	440	339
CASB-1000-4T-60	1685	1993	1240	932	308	805	905	861	15	16x22°30'	710	1180	710	801	569	550	55	20	1128	1056	1255	1056	1199	657	440	339
CASB-1000-6T-15	1685	1993	1115	807	308	805	905	861	15	16x22°30'	710	1180	710	801	569	435	65	20	1128	1056	1255	1056	1084	657	315	339
CASB-1000-6T-20	1685	1993	1150	842	308	805	905	861	15	16x22°30'	710	1180	710	801	569	480	65	20	1128	1056	1255	1056	1129	657	360	339
CASB-1120-4T-75	1884	2222	1500	1157	343	905	1005	958	15	16x22°30'	800	1320	800	898	638	600	45	24	1268	1178	1400	1178	1318	763	475	379
CASB-1120-4T-100	1884	2222	1540	1197	343	905	1005	958	15	16x22°30'	800	1320	800	898	638	690	45	24	1268	1178	1400	1178	1408	763	565	399
CASB-1120-6T-25	1884	2222	1397	1054	343	905	1005	958	15	16x22°30'	800	1320	800	898	638	500	45	24	1268	1178	1400	1178	1218	763	375	379
CASB-1120-6T-30	1884	2222	1397	1054	343	905	1005	958	15	16x22°30'	800	1320	800	898	638	500	45	24	1268	1178	1400	1178	1218	763	375	379
CASB-1250-4T-150	2075	2505	1678	1293	385	1008	1108	1067	10	24x15°	900	1500	900	1007	715	800	50	24	1390	1300	1540	1310	1585	840	670	437
CASB-1250-4T-175	2075	2505	1678	1293	385	1008	1108	1067	10	24x15°	900	1500	900	1007	715	800	50	24	1390	1300	1540	1310	1585	840	670	437
CASB-1250-6T-40	2075	2505	1458	1073	385	1008	1108	1067	10	24x15°	900	1500	900	1007	715	550	50	24	1390	1300	1540	1310	1335	840	420	437
CASB-1250-6T-50	2075	2505	1533	1148	385	1008	1108	1067	10	24x15°	900	1500	900	1007	715	620	50	24	1390	1300	1540	1310	1405	840	490	437
CASB-1400-6T-60	2305	2815	1745	1315	430	1130	1250	1200	10	24x15°	1000	1700	1000	1130	801	740	60	24	1530	1450	1690	1450	1641	946	580	500
CASB-1400-6T-100	2305	2815	1765	1335	430	1130	1250	1200	10	24x15°	1000	1700	1000	1130	801	800	60	24	1530	1450	1690	1450	1701	946	640	500

Выпускной патрубок







	T	J	J1	J2	S	s	s1	s2	W	ØZ
CASB-350	285	368	41	332	205	125	62	249	288	12
CASB-400	309	402	58	366	229	125	74	273	322	12
CASB-450	336	441	78	405	256	125	88	300	361	12
CASB-500	368	484	37	448	288	125	41	332	404	12
CASB-560	402	533	61	497	322	125	58	366	453	12
CASB-630	441	587	88	551	361	125	78	405	507	12
CASB-710	504	669	75	629	404	160	72	464	569	14
CASB-800	553	738	109	698	453	160	97	513	638	14
CASB-900	607	815	68	775	507	160	124	567	715	14
CASB-1000	689	921	136	871	569	200	120	639	801	14
CASB-1120	758	1018	84	968	638	200	54	708	898	14
CASB-1250	835	1127	139	1077	715	200	93	785	1007	14
CASB-1400	941	1270	105	1210	801	200	141	881	1130	18

Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин





Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.



Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин


Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.



Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин

Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.



Ориентация

Стандартная поставка LG270, другие позиции — под заказ.

В моделях 350—630 предусмотрена возможность регулировки. Специальные размеры для позиций 180 и 225.

В моделях 710—1400 не предусмотрена возможность регулировки. Специальные размеры, кроме позиции 315.



Принадлежности

См. раздел о принадлежностях

