




004

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



Accessories: nr. 2, 7, 15
Accessori: nr. 2, 7, 15



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	750	11,5	443	0
10	670	10,2	395	0,4
20	610	9,6	360	0,8
30	540	9,0	319	1,2
40	470	8,2	277	1,6
50	400	7,3	236	2,0
60	280	6,0	165	2,4
70	110	4,7	65	2,8
75	0	4,4	0	3,0


Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

24v c.c. - d.c.

004-B41-28S



Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Anticlockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione sinistra
Peso 2 Kg. circa

004

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	750	11,5	443	0
10	670	10,2	395	0,4
20	610	9,6	360	0,8
30	540	9,0	319	1,2
40	470	8,2	277	1,6
50	400	7,3	236	2,0
60	280	6,0	165	2,4
70	110	4,7	65	2,8
75	0	4,4	0	3,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
Accessories: nr. 2, 7, 15 Accessori: nr. 2, 7, 15	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta



004

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



Accessories: nr. 2, 7, 15
Accessori: nr. 2, 7, 15



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	650	7,5	384	0
10	570	6,8	336	0,4
15	530	6,5	313	0,6
20	490	6,2	289	0,8
25	450	6,0	266	1,0
30	410	5,5	242	1,2
35	350	5,0	207	1,4
40	290	4,5	171	1,6
45	120	3,5	71	1,8
50	0	3,0	0	2,0


Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

24v c.c. - d.c.

004-B43-28S



Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Anticlockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione sinistra
Peso 2 Kg. circa

004

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	650	7,5	384	0
10	570	6,8	336	0,4
15	530	6,5	313	0,6
20	490	6,2	289	0,8
25	450	6,0	266	1,0
30	410	5,5	242	1,2
35	350	5,0	207	1,4
40	290	4,5	171	1,6
45	120	3,5	71	1,8
50	0	3,0	0	2,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata ✓

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓

Accessories: nr. 2, 7, 15
Accessori: nr. 2, 7, 15 ✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta