Green Energy GE

3 типоразмера.

Исполнение: стандартное.

Назначение
- Вытяжная вентиляция.

Применение
- Сантехнические помещения, кухни и др.

Конструкция и материалы
- Классический дизайн.
- Материал — АБС-пластик.
- Тонкая передняя панель.
- Брызгозащищенное исполнение IPX4.
- Осевая крыльчатка.
- Цвет белый.

Монтаж
- Универсальный (на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке с коротким воздуховодом для вывода воздуха наружу).
- Минимальная высота 2,3 м.

Преимущества
- Высокоэффективная и бесшумная работа.
- Тонкая передняя панель.
- Короткий патрубок — легко монтируется на узких вентиляционных шахтах.

Защита двигателя IPX4 пыль/влага

Материал ABS пластик

Шум dB(A) низкий уровень

DF, DFA, DFA-H

Расшифровка обозначения

Green Energy GE-100

диаметр воздушного канала, мм
вентилятор серии Green Energy

Схемы электрических соединений



Внимание! На клеммы L и SL должна приходить фаза (не ноль).

Технические данные

Электропитание 230 В, 50 Гц.
IPX4, класс защиты от поражения электротоком II.

Модель	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, Па	Макс. потребляемая мощность, Вт	Уровень шума (3 м), дБ(А)	Встроенные функции	Цена, руб.
Ballu Green Energy GE-100	120	15	12	30	—	1090
Ballu Green Energy GE-120	180	23	15	32	—	1190
Ballu Green Energy GE-150	210	35	18	35	—	1290

Модель	Размеры, мм				Вес, кг
	A	B	C	D	
Ballu Green Energy GE-100	158	25	55	98	0,8
Ballu Green Energy GE-120	175	28		115	0,9
Ballu Green Energy GE-150	210	30		150	1,4





Сводные характеристики



ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | +7 (495) 133-95-09