


DC 前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans $\Phi 133$




使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP42

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP42


Type 型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
DC092/25C3G01-FD133/190S1-01	48	36~61	≤ 2.8	105	1780	700	500	67	$-25 \sim +60$
DC092/25B3G01-FD133/190S1-01	24	16~28	≤ 5.6	105	1780	700	500	67	$-25 \sim +60$



接线表 Wiring Table

红色 Red	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白色 White
VDC	GND	0-10VDC/PWM	FG

DC 前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans $\Phi 133$



使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP42

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP42

Type 型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
DC092/25H3G01-FD133/190S1-01	VDC 310	VDC 280~340	A ≤ 0.5	W 140	r/min 1950	m³/h 900	Pa 400	dB(A) 68	°C $-25 \sim +60$

