


DC 前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans $\Phi 146$





使用说明:

工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: -25℃~+60℃
防护等级: IP42

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: -25℃~+60℃
Type of protection: IP42

Type 型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度
DC092/25C3G01-FD146/190S1-01	VDC	VDC	A	W	r/min	m³/h	Pa	dB(A)	℃
DC092/25C3G01-FD146/190S1-01	48	36~61	≤2.5	105	1350	1000	590	63	-25~+60
DC092/25B3G01-FD146/190S1-01	24	16~28	≤5.1	105	1350	1000	590	63	-25~+60



DC 前倾式离心风机 Forward Centrifugal Fans $\Phi 146$




使用说明:



工作方式: S1
绝缘等级: F级
环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
防护等级: IP42

Instructions:

Operation mode: S1
Insulation class: F
Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Type of protection: IP42



Type 型号	Rated voltage 额定电压	Operating voltage 工作电压	Input current 输入电流	Input power 输入功率	Rated speed 额定转速	Max Air flow 最大风量	Max Static pressure 最大静压	Noise level 噪音	Perm. amb. temp. 环境温度	Curve 曲线
DC092/25H3G01-FD146/190S1-01	VDC	VDC	A	W	r/min	m ³ /h	Pa	dB(A)	$-25 \sim +60$	①
DC092/25H3G01-FD146/190S1-02	VDC	VDC	A	W	r/min	m ³ /h	Pa	dB(A)	$-25 \sim +60$	②



接线表 Wiring Table				
红色 Red	黑色 Black	蓝色 Blue	黄色 Yellow	白线 White
DC310V	GND	FG(12Pulse/R)	0-10VDC/PWM	+15VDC Input

红线/red
黑线/black
蓝线/blue
黄线/yellow
白线/white